


GAMA MEDIA

EFI

40 - 30 HP



		40 HP		30 HP
		F40FWL-T	F40FES-T-EFI	F30FWL-T
A (mm)		768 (30.2")		768 (30.2")
B (mm)		410 (16.1")		410 (16.1")
C (mm)		1.361 (53.6")	1.234 (48.6")	1.361 (53.6")
D (mm)		508 (20")	381 (15")	508 (20")
		96.6 kg		96.6 kg
Régimen de trabajo a pleno gas	Full throttle operating range	5.300 - 6.000 rpm		5.300 - 6.000 rpm
Potencia máxima	Maximum output	29.4 Kw 40 Hp 5.500 rpm		22.05 Kw 30 Hp 5.500 rpm
Ralentí (neutral)	Idling speed (neutral)	900 - 1.000 rpm		900 - 1.000 rpm
Tipo motor	Engine type	OHC		OHC
Cilindros	Cylinders	L3		L3
Cilindrada	Displacement	747 cm ³		747 cm ³
Diámetro por carrera	Bore per stroke	65 x 75 mm (2.56" x 2.95")		65 x 75 mm (2.56" x 2.95")
Sistema de encendido	Ignition system	CDI		CDI
Sistema de suministro de combustible	Fuel delivery system	EFI		EFI
Alternador	Alternator	12V 25A		12V 25A
Sistema de control	Control system			
Sistema de arranque INCLUYE CUENTAVUELTAS	Starting system TACHÓMETER INCLUDED			
Cambio de marchas	Gear positions	F - N - R		F - N - R
Relación engranajes	Gear ratio	2.00 (26/13)	2.00 (26/13)	2.00 (26/13)
Sistema inclinación y elevación	Trim & tilt system	TRIM		TRIM
Consumo máximo	Maximum fuel waste	13.8 L/h		13.8 L/h
Depósito combustible	Fuel tank capacity	24L		24L
Capacidad aceite motor	Engine oil capacity	1.7 L		1.7 L
Capacidad aceite caja engranajes	Gear oil capacity	430 cm ³		430 cm ³
Hélice STD incluida	Included STD Propeller	3-11 ^{1/2} x 13"		3-11 ^{1/2} x 13"

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

		UN.
Manual de uso	Owner manual	1
Hombre al agua	Stoper, hang rope assy	1
Tirador cuerda arranque	Emergency handle-start rope	1
Destornillador	Screwdriver	1
Bujías	Spark plug	3
Extrator bujías	Spark plug sleeve	1
Pasador hélice	Pin, cotter	1
Filtro de aceite	Oil cleaner	1

		UN.
Línea combustible	Fuel line assy	1
Depósito combustible	Fuel tank assy	1
Caja de mandos	Control box assy	1
Cables de mando	Control cable assy	2
Barra dirección	Link rod, turning	1
Tacómetro	Tachometer	1