



## 40 PRO

F40FWL-T-PRO

		A (mm)	713 (28")
		B (mm)	427 (16.8")
		C (mm)	1.435 (56.5")
		D (mm)	508 (20")
		Weight	113 kg
Régimen de trabajo a pleno gas	Full throttle operating range		5.300 – 6.000 rpm
Potencia máxima	Maximum output		29.4 Kw 40 Hp 5.500 rpm
Ralentí (neutral)	Idling speed (neutral)		750 - 850 rpm
Tipo motor	Engine type		SOHC (8 valves)
Cilindros	Cylinders		L4
Cilindrada	Displacement		996 cm <sup>3</sup>
Diámetro por carrera	Bore per stroke		65 x 75 mm (2.56" x 2.95")
Sistema de encendido	Ignition system		CDI
Sistema de suministro de combustible	Fuel delivery system		EFI
Alternador	Alternator		12V 25A
Sistema de control	Control system		
Sistema de arranque	Starting system		
INCLUYE CUENTAVUELTAS	TACHOMETER INCLUDED		
Cambio de marchas	Gear positions		<b>F - N - R</b>
Relación engranajes	Gear ratio		1.85 (24/13)
Sistema inclinación y elevación	Trim & tilt system		TRIM
Consumo máximo	Maximum fuel waste		20 L/h
Depósito combustible	Fuel tank capacity		24L
Capacidad aceite motor	Engine oil capacity		2.5 L
Capacidad aceite caja engranajes	Gear oil capacity		430 cm <sup>3</sup>
Hélice STD incluida	Included STD Propeller		3-11 <sup>1/2</sup> x 13"

## ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

		UN.
Manual de uso	Owner manual	1
Hombre al agua	Stoper, hang rope assy	1
Tirador cuerda arranque	Emergency handle-start rope	1
Destornillador	Screwdriver	1
Bujías	Spark plug	4
Extrator bujías	Spark plug sleeve	1
Pasador hélice	Pin, cotter	1
Filtro de aceite	Oil cleaner	1
Línea combustible	Fuel line assy	1
Depósito combustible	Fuel tank assy	1
Caja de mandos	Control box assy	1
Cables de mando	Control cable assy	2
Barra dirección	Link rod, turning	1
Tacómetro	Tachometer	1
Reloj Trim	Trim gauge	1