

Regímenes del motor B: 272 kW (370 HP) @ 3000 rpm

Regímenes del motor C: 258 kW (350 HP) @ 3000 rpm

Regímenes del motor D: - kW (- HP) @ - rpm

SPECIFICATIONS

Ciclo Termodinámico	Diesel 4 stroke	
Alimentación del aire	TCA	
Cilindros Disposición	6L	
Diámetro x Carrera	milímetros	104 x 132
Cilindrada total	litros	6,7
Válvulas por cilindro	numero	0.004
Sistema de refrigeración	liquid	
Sentido de rotación (lado volante)	CCW	
Gestión del motor	by EDC (Electronic Diesel Control)	
Sistema de inyección	ECR	


STANDARD CONFIGURATION

Carcasa del volante	type	SAE 3
Tamaño del volante	pulgadas	11" ½
Filtro de aire	rear side	
Turbocompresor	Waste Gate (water cooled) Turbo with Aftercooler (TCA)	
Intercambiador de calor	tube type	
Gas de escape – mezclador de agua	-	
Depósito de agua	included	
Filtro de combustible	numero	1 - left side
Prefiltro de combustible	included (loose)	
Bomba de combustible	included	
Oil filter	numero	1 - right side
Cárter de aceite	aluminium	
Circuito de respiración de los vapores de aceite	rear	
Intercambiador de calor del aceite	built in the crankcase	
Punto de llenado de aceite	by cylinder head cover	
Motor de arranque	12V - 3kW	
Alternador	12 V - 90 A	
Dispositivo de parada del motor	by electronic central unit	
Cableado	with negative to ground connection	
Color de pintura	white "ICE"	

WEIGHT AND DIMENSIONS

Dimensiones	LxAn.xAl. (mm)	1089 x 724 x 788
Peso en seco	Kg	600

LAS DIMENSIONES SE PUEDEN CAMBIAR SEGÚN LAS OPCIONES DEL MOTOR



MARINE

LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON PARA FINES DE ILUSTRACIÓN SOLAMENTE

ELECTRICAL SYSTEM

Voltaje	V	0.012
---------	---	-------

NOT INCLUDED IN STANDARD CONFIGURATION

Batería - capacidad mínima recomendada	Ah	120 Ah
Batería - capacidad mínima de arranque en frío recomendada	Ah	900 Ah

LEGEND

Arrangement	Air Handling	Turbocharger	Injection System	Exhaust System
L (in line)	TCA (Turbocharged with aftercooler)	WG (Wastegate)	M (Mechanical)	EGR (Exhaust Gas Recirculation)
V (90° "V" configuration)	TC (Turbocharged)	VGT (Variable Geometry Turbocharger)	ECR (Electronic Common Rail)	SCR (Selective Catalytic Reduction)
	NA (Naturally Aspirated)	TST (Twin Stage Turbocharger)	EUI (Electronic Unit Injector)	
			MPI (Multi Point Injection)	

A1 High Performance Crafts. Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 300 hours per year.
A2 Pleasure Commercial Vessels. Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 1000 hours per year.

B Light Duty: Full throttle operation restricted within 10% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 1500 hours per year.

C Medium Duty: Full throttle operation < 25% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 3000 hours per year.

D Heavy Duty

ACCIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES DISPONIBLES NO SE ENCUENTRAN EN ESTE DOCUMENTO, POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON LA RED DE VENTAS INDUSTRIALES DE FPT O VISITE NUESTRO SITIO WWW.FPTINDI

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





RATING TYPE

		B	C	D
Max. Potencia [*]	kW (HP)	272 (370)	258 (350)	- (-)
Régimen	rpm	3000	3000	-
Maximum no load governed speed at max rating	rpm	3150	3150	-
Minimum idling speed	rpm	600	600	-
Velocidad media del pistón a velocidad nominal	m/s	13,2	13,2	-
BMEP (presión media efectiva al freno) a máxima potencia	bar	23,5	23	-
Consumo específico de combustible con carga máxima (mejor valor)	g/kWh @ rpm	227 @ 3000	225 @ 3000	-
Consumo de aceite a máximo régimen (% de consumo de combustible)	% de consumo de c		= 0.2	
Temperatura mínima de arranque sin ayudas auxiliares	°C		-10°	
Intervalo de mantenimiento del aceite y el filtro de aceite antes de su sustitución	horas		600	

* Net Power at flywheel according to ISO 3046/1, after 50 hours running, Fuel Diesel EN 590. Power tolerance 5%.

POWER & TORQUE



MARINE

LEGEND

Arrangement	Air Handling	Turbocharger	Injection System	Exhaust System
L (in line)	TCA (Turbocharged with aftercooler)	WG (Wastegate)	M (Mechanical)	EGR (Exhaust Gas Recirculation)
V (90° "V" configuration)	TC (Turbocharged)	VGT (Variable Geometry Turbocharger)	EGR (Electronic Common Rail)	SCR (Selective Catalytic Reduction)
	NA (Naturally Aspirated)	TST (Twin Stage Turbocharger)	EUI (Electronic Unit Injector)	
			MPI (Multi Point Injection)	

A1 High Performance Crafts. Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 300 hours per year.
A2 Pleasure Commercial Vessels. Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 1000 hours per year.

B Light Duty: Full throttle operation restricted within 10% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 1500 hours per year.

C Medium Duty: Full throttle operation < 25% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 3000 hours per year.

D Heavy Duty

ACCIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES DISPONIBLES NO SE ENCUENTRAN EN ESTE DOCUMENTO, POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON LA RED DE VENTAS INDUSTRIALES DE FPT O VISITE NUESTRO SITIO WWW.FPTINDI

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

