

Regímenes del motor A1: 272 kW (370 HP) @ 2800 rpm

Regímenes del motor A2: - kW (- HP) @ - rpm

Regímenes del motor B: 243 kW (330 HP) @ 2800 rpm

Regímenes del motor C: 199 kW (270 HP) @ 2800 rpm

## SPECIFICATIONS

Ciclo Termodinámico	Diesel 4 stroke	
Alimentación del aire	TAA	
Cilindros Disposición	6L	
Diámetro x Carrera	milímetros	102 x 120
Cilindrada total	litros	5,9
Válvulas por cilindro	numero	4
Sistema de refrigeración	liquid	
Sentido de rotación (lado volante)	CCW	
Gestión del motor	by EDC (Electronic Diesel Control)	
Sistema de inyección	ECR	

## STANDARD CONFIGURATION

Carcasa del volante	type	SAE 3
Tamaño del volante	pulgadas	11" ½
Filtro de aire	rear side	
Turbocompresor	Fixed Geometry (water cooled) Turbo with Aftercooler (TAA)	
Intercambiador de calor	tube type	
Gas de escape – mezclador de agua	-	
Depósito de agua	included	
Filtro de combustible	numero	1 - left side
Prefiltro de combustible	included (loose)	
Bomba de combustible	included	
Oil filter	numero	1 - right side
Cárter de aceite	aluminium	
Circuito de reaspiración de los vapores de aceite	rear	
Intercambiador de calor del aceite	built in the crankcase	
Punto de llenado de aceite	by cylinder head cover	
Motor de arranque	12V - 3kW	
Alternador	12 V - 90 A	
Dispositivo de parada del motor	by electronic central unit	
Cableado	with negative to ground connection	
Color de pintura	white "ICE"	

## WEIGHT AND DIMENSIONS

Dimensiones	LxAn.xAl. (mm)	1072 x 739 x 778
Peso en seco	Kg	595

LAS DIMENSIONES SE PUEDEN CAMBIAR SEGÚN LAS OPCIONES DEL MOTOR



MARINE

LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON PARA FINES DE ILUSTRACIÓN SOLAMENTE

## ELECTRICAL SYSTEM

Voltaje	V	12
---------	---	----

## NOT INCLUDED IN STANDARD CONFIGURATION

Batería - capacidad mínima recomendada	Ah	120 Ah
Batería - capacidad mínima de arranque en frío recomendada	Ah	900 Ah

## LEGEND

Arrangement	Air Handling	Turbocharger	Injection System	Exhaust System
L (in line)	TCA (Turbocharged with aftercooler)	WG (Wastegate)	M (Mechanical)	EGR (Exhaust Gas Recirculation)
V (90° "V" configuration)	TC (Turbocharged)	VGT (Variable Geometry Turbocharger)	ECR (Electronic Common Rail)	SCR (Selective Catalytic Reduction)
	NA (Naturally Aspirated)	TST (Twin Stage Turbocharger)	EUI (Electronic Unit Injector)	
			MPI (Multi Point Injection)	

**A1** High Performance Crafts. Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting – Maximum usage 300 hours per year.

**A2** Pleasure Commercial Vessels. Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting – Maximum usage 1000 hours per year.

**B** Light Duty: Full throttle operation restricted within 10% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting – Maximum usage 1500 hours per year.

**C** Medium Duty: Full throttle operation < 25% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting – Maximum usage 3000 hours per year.

**D** Heavy Duty

ACCIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES DISPONIBLES NO SE ENCUENTRAN EN ESTE DOCUMENTO, POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON LA RED DE VENTAS INDUSTRIALES DE FPT O VISITE NUESTRO SITIO WWW.FPTINDI

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO




## RATING TYPE

		A1	A2	B	C
Max. Potencia [*]	kW (HP)	272 (370)	- (-)	243 (330)	199 (270)
Régimen	rpm	2800	-	2800	2800
Maximum no load governed speed at max rating	rpm	3000	-	3000	3000
Minimum idling speed	rpm	600	-	600	600
Velocidad media del pistón a velocidad nominal	m/s	11,2	-	11,2	3000
BMEP (presión media efectiva al freno) a máxima potenci	bar	23,3	-	21,8	19,8
Consumo específico de combustible con carga máxima (n	g/kWh @ rpm	207 @ 2000	-	207 @ 2000	207 @ 2000
Consumo de aceite a máximo régimen (% de consumo de	g/kWh @ rpm		= 0.2		
Temperatura mínima de arranque sin ayudas auxiliares	°C		-10°		
Intervalo de mantenimiento del aceite y el filtro de aceite ε	horas		600		

\* Net Power at flywheel according to ISO 3046/1, after 50 hours running, Fuel Diesel EN 590. Power tolerance 5%.

## POWER & TORQUE



MARINE

### LEGEND

<b>Arrangement</b>	<b>Air Handling</b>	<b>Turbocharger</b>	<b>Injection System</b>	<b>Exhaust System</b>
L (in line)	TCA (Turbocharged with aftercooler)	WG (Wastegate)	M (Mechanical)	EGR (Exhaust Gas Recirculation)
V (90° "V" configuration)	TC (Turbocharged)	VGT (Variable Geometry Turbocharger)	EGR (Electronic Common Rail)	SCR (Selective Catalytic Reduction)
	NA (Naturally Aspirated)	TST (Twin Stage Turbocharger)	EUI (Electronic Unit Injector)	
			MPI (Multi Point Injection)	

**A1** High Performance Crafts. Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 300 hours per year.  
**A2** Pleasure Commercial Vessels. Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 1000 hours per year.  
**B** Light Duty: Full throttle operation restricted within 10% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 1500 hours per year.  
**C** Medium Duty: Full throttle operation < 25% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 3000 hours per year.  
**D** Heavy Duty

ACCIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES DISPONIBLES NO SE ENCUENTRAN EN ESTE DOCUMENTO, POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON LA RED DE VENTAS INDUSTRIALES DE FPT O VISITE NUESTRO SITIO WWW.FPTINDI

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

